

2001-5 INOX



226 005 11/2020

Schleifstift-Set 2001-5 INOX (de)

Inhalt:

Bezeichnung	D x T [mm]	Korn	Opt. RPM	Max. RPM bei einer offenen Schaftlänge von*		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62.800	62.800	62.800	56.900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45.000	47.700	43.900	37.400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37.000	37.300	31.600	27.100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34.000	34.000	29.100	25.200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27.600	27.600	23.800	20.800

Die Ausführung INOX ist speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl (INOX) und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze geeignet. Anwendung finden diese Werkzeuge beim Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl (INOX) und beim Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen.

Vorteile:

- Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
- Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.

Mounted point set 2001-5 INOX (en)

Content:

Description	D x T [mm]	Grit	Opt. RPM	Max. RPM at an unsupported shank length of *		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62,800	62,800	62,800	56,900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45,000	47,700	43,900	37,400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37,000	37,300	31,600	27,100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34,000	34,000	29,100	25,200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27,600	27,600	23,800	20,800

The INOX type is particularly well suited for surface work on stainless steel (INOX) and for universal use on non-ferrous metals and bronze. These tools are used for rough grinding of stainless steel (INOX) castings and grinding of moulded parts made of high-temperature-resistant alloys.

Advantages:

- Due to cool grinding, very suitable for use on temperature-sensitive materials.
- High level of grinding comfort due to low-vibration grinding.

Assort. de meules sur tige 2001-5 INOX (fr)

Contenu :

Désignation	D x T [mm]	Granulo-métrie	tr/min opt.	tr/min max. autoris e pour les longueurs de tiges ouvertes *		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62 800	62 800	62 800	56 900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45 000	47 700	43 900	37 400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37 000	37 300	31 600	27 100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34 000	34 000	29 100	25 200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27 600	27 600	23 800	20 800

La version INOX est spécialement conçue pour une utilisation en surface sur l'acier inoxydable (INOX) et une utilisation universelle sur les métaux non ferreux et le bronze. Ces outils sont utilisés pour le meulage grossier de pièces moulées en acier inoxydable (INOX) et le meulage de pièces moulées en alliages réfractaires.

Avantages :

- Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
- Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.

Juego de muelas 2001-5 INOX (es)

Contenido:

Referencia	D x T [mm]	Grano	r.p.m. rec.	r.p.m. máx. según longitud de mango libre entre cabeza y pinza*		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62.800	62.800	62.800	56.900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45.000	47.700	43.900	37.400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37.000	37.300	31.600	27.100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34.000	34.000	29.100	25.200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27.600	27.600	23.800	20.800

La ejecución INOX es especialmente apropiada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas encuentran aplicación en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y en el mecanizado de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias.

Ventajas:

- Gracias al amolado frío es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
- Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

2001-5 INOX



Set di mole abr. con gambo 2001-5 INOX

it

Contenuto:

Denominazione	D x T [mm]	Grane	N. giri consig.	N. giri max. con lunghezza libera del gambo*		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62.800	62.800	62.800	56.900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45.000	47.700	43.900	37.400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37.000	37.300	31.600	27.100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34.000	34.000	29.100	25.200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27.600	27.600	23.800	20.800

La versione INOX è particolarmente indicata nella lavorazione di superfici piane in acciaio INOX e per l'uso universale su metalli non ferrosi e bronzo. Le applicazioni di questi utensili sono la sgrossatura di getti in acciaio inossidabile (INOX) e la molatura di forme in leghe termoresistenti.

Vantaggi:

- Il taglio freddo permette di lavorare anche materiali sensibili alle temperature.
- Elevato comfort di lavoro grazie alle ridotte vibrazioni.

Stiftsteenset 2001-5 INOX

nl

Inhoud:

Omschrijving	D x T [mm]	Korrel	Opt. RPM	Max. RPM bij vrije uitspanlengte van*		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62.800	62.800	62.800	56.900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45.000	47.700	43.900	37.400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37.000	37.300	31.600	27.100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34.000	34.000	29.100	25.200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27.600	27.600	23.800	20.800

De uitvoering INOX is speciaal geschikt voor vlak gebruik op edelstaal (INOX) en universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Toepassing vinden deze gereedschappen bij het grof slijpen van gietstukken uit edelstaal (INOX) en bij het slijpen van matrijsdelen uit hittebestendige legeringen.

Voordelen:

- Door het koel slijpen bijzonder goed geschikt voor het gebruik op temperatuurgevoelige materialen.
- Hoog slijpcomfort door trillingsarm slijpen.

Slipstiftsset 2001-5 INOX

sv

Innehåll:

Beteckning	D x T [mm]	Korn	Rek. varvtal [r/min]	Max. tillåtet varvtal [r/min] vid en fri skaftlängd på*		
				10 mm	15 mm	20 mm
1 ZY 1032 6 ADW 46 L6B INOX	10 x 32	46	62.800	62.800	62.800	56.900
2 ZY 2025 6 ADW 30 L6B INOX	20 x 25	30	45.000	47.700	43.900	37.400
3 WR 2532 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 32	30	37.000	37.300	31.600	27.100
4 KE 2545 6 ADW 30 L6B INOX	25 x 45	30	34.000	34.000	29.100	25.200
5 A 11 6 ADW 60 L6B INOX	22 x 50	60	27.600	27.600	23.800	20.800

Utförande INOX är speciellt lämpligt för användning på ytor av rostfritt stål (INOX) och för universell användning på mjuka metaller och brons. Lämplig användning är grovslijpning av gjutgodsdelar i rostfritt stål (INOX) och slipning av formdelar av varmhållfasta legeringar.

Fördelar:


- Speciellt lämpliga för användning på värmekänsliga material tack vare kall slipning.
- Låga vibrationer ger bekvämare slipning.

Sicherheitsempfehlungen:
Safety recommendations:
Consignes de sécurité :
Recomendaciones de seguridad:
Consigli per la sicurezza:
Veiligheidsvoorschriften:
Säkerhetsanvisning:

Offene Schaftlänge L_0
 Unsupported shank length L_0
 Longueur de tige visible L_0
 Longitud libre del mango L_0
 Lunghezza libera del gambo L_0
 Vrije stiftlengte L_0
 Fri skaftlängd L_0



Spannzange/Collet/Pince de serrage/Pinza de sujeción
 Pinza/Spantang/Spännhylsa



Nachbestellungen richten Sie bitte an Ihren PFERD-Fachhändler.

Please place your follow-up orders with your PFERD tool dealers.

Vous voudrez bien adresser votre réapprovisionnement à votre revendeur PFERD.

Haga su pedido a su distribuidor PFERD.

Per i riordini rivolgersi al Vs. rivenditore PFERD.

Nabestellingen kunt U richten aan uw PFERD vakhandelaar.

För kompletteringar kontakta Er PFERD återförsäljare.