

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 1 de 11
Lengua: es-ES

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

Nombre comercial: ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Esta ficha de datos de seguridad es válida para los siguientes productos:

42200005 = ACEITE DE AMOLAR 411/1 NE

42200006 = ACEITE DE AMOLAR 411/5 NE

IUF: 2E80-S0DX-K003-NJVG

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso general: Líquidos para metalurgia
Solo para fines industriales

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: August Rueggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge

Calle/Aptdo. correos: Hauptstraße 13
CP, Ciudad: 51709 Marienheide
Alemania

WWW: www.pferd.com

Correo electrónico: info@pferd.com

Teléfono: +49 (0)2264-9-0

Telefax: +49 (0)2264-9-400

Departamento responsable de la información:
Teléfono: +49 (0) 2264-9-0

1.4 Teléfono de emergencia

Alemania: 0800-181-5313

Austria: 0800-802278

Francia: 0805-089352

Italia: 800-794-834

Bulgaria: 359-32571722

Polonia: +48-223073296

Suecia: 020-889-215

Grecia: 30-2111981153

Portugal: 800 250 250

Otros países de la EU: 1-813-248-0585

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Asp. Tox. 1; H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

(EUH066) La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión:	9.0	Revisión:	4/4/2024	Página:	2 de 11
Reemplaza la versión:	8.0	Fecha de edición:	7/2/2025	Lengua:	es-ES

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (CLP)



Palabra de advertencia:	Peligro
Indicaciones de peligro:	H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia:	P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico. P331 NO provocar el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado especial

Texto para el etiquetaje:	Contiene: Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente Hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-30%) Aceite mineral blanco (petróleo)
---------------------------	--

2.3 Otros peligros

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

Propiedades de alteración endocrina, Resultados de la valoración PBT y mPmB:	El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como sustancia PBT o sustancia mPmB.
--	--

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias: no aplicable

3.2 Mezclas

Especificación química: preparación de hidrocarburos / productos de aceites minerales con aditivos

Componentes peligrosos:

Identificadores	Nombre químico Clasificación	Contenido
REACH 01-2119480132-48-xxx N.º CE 265-159-2 CAS 64742-56-9	Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente Asp. Tox. 1; H304.	75 - 90 %
REACH 01-2119448343-41-xxx n.º de lista 920-360-0	Hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-30%) Asp. Tox. 1; H304. (EUH066).	< 10 %
N.º CE 232-455-8 CAS 8042-47-5	Aceite mineral blanco (petróleo) Asp. Tox. 1; H304.	< 3 %

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 3 de 11
Lengua: es-ES

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

Indicaciones complementarias:

Contiene: < 3% DMSO-extracto (IP 346)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

En caso de inhalación:

Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar al médico.

Después de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar cuidadosamente. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de reacciones de la piel consultar un médico.

Después del contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente de 10 a 15 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación ocular consultar al oculista.

Después de la ingestión:

Tener cuidado si la víctima vomita: ¡Riesgo de aspiración! Consultar inmediatamente a un médico.

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. Nunca darse a un desvanecido algo por vía oral. No provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tragando con vómitos posteriores puede ocurrir una aspiración en el pulmón, lo que puede causar una neumonía química o sofocación.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua pulverizada, espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.

Medios de extinción no recomendables por motivos de seguridad:

Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible. En caso de calentamiento o incendio pueden producirse gases tóxicos. En caso de incendio pueden formarse: humo, trazas de no haberse quemado completamente hidrocarburos, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo especial de protección en caso de incendio:

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 4 de 11
Lengua: es-ES

Indicaciones complementarias:

Refrescar los recipientes expuestos al peligro, utilizando agua por aspersion, y si es posible retirarlos de la zona de peligro.
En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio acuáticos.
Los restos de incendio y agua de extinción contaminada deben ser eliminadas de acuerdo a las reglamentaciones oficiales locales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar la niebla/el aerosol. Evitar el contacto con la sustancia.
Si posible, eliminar la permeabilidad. Asegurar una ventilación adecuada.
Utilizar un equipo de protección adecuado. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Alejar a todas las personas no protegidas adecuadamente.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en aguas subterráneas, ríos o en la canalización.
En caso de infiltrarse en aguas, suelo o canalización informar a las autoridades responsables.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger mecánicamente con sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal) y almacenar en adecuados recipientes hasta su eliminación.
Limpiar cuidadosamente la zona ensuciada.

Informaciones complementarias:

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase también sección 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Informaciones para manipulación segura:

Proporcionar una adecuada ventilación y extracción local, si es necesario. Evitar la formación de aerosoles y de niebla. Evitar respirar la niebla/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar un equipo de protección adecuado. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Tener a disposición en el lugar de trabajo una botella para lavar los ojos o una ducha ocular.

Protección contra incendios y explosiones:

Conservar alejado del calor.
Al manipular con grandes cantidades, tomar medidas contra cargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para almacenes y recipientes:

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
Temperatura de almacenamiento recomendable: 5 °C hasta 40 °C

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 5 de 11
Lengua: es-ES

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto:

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No almacenar con oxidante fuerte, ácidos fuertes o bases fuertes.

7.3 Usos específicos finales

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores límites de puesto de trabajo:

Tipo	Valor límite
España: VLA-EC	10 mg/m ³ (Niebla de aceite mineral)
España: VLA-ED	5 mg/m ³ (Niebla de aceite mineral)

DNEL/DMEL: Información sobre Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno:
DNEL, trabajador, por inhalación, sistémico, largo plazo: 2,73 mg/m³
DNEL, trabajador, por inhalación, local, largo plazo: 5,58 mg/m³
DNEL, trabajador, dérmica, sistémico, largo plazo: 0,97 mg/kg bw/d
DNEL, trabajador, oral, sistémico, largo plazo: 0,74 mg/kg bw/d
Información sobre Aceite mineral blanco (petróleo): DNEL Trabajador, por inhalación, sistémico, largo plazo: 164,56 mg/m³
DNEL Trabajador, dérmica, sistémico, largo plazo: 217,05 mg/kg bw/d
DNEL Consumidor, por inhalación, sistémico, largo plazo: 34,78 mg/m³
DNEL Consumidor, dérmica, sistémico, largo plazo: 93,02 mg/kg bw/d
DNEL Consumidor, oral, sistémico, largo plazo: 25 mg/kg bw/d

PNEC: Información sobre Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno:
PNEC, Envenenamiento secundario: 9,33 mg/kg Productos alimenticios

8.2 Controles de la exposición

Proveer una buena ventilación o un sistema de aspiración, o trabajar con un sistema de aparatos completamente cerrado.

Protección individual

Controles de la exposición profesional

Protección respiratoria: En caso de sobrepasar los límites de concentración del puesto de trabajo (TLV/OEL), utilizar protección respiratoria. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de formación de vapores, utilizar protección respiratoria. La clase del filtro del aparato respiratorio de debe adaptar a la concentración de sustancias dañinas (gas/vapor/aerosol/partícula) que se puede producir durante el handling con el producto. Si la concentración sobrepasa usar aparato aislante!
Recomendación: Utilizar filtro de tipo A (= contra vapores de mezclas orgánicas) conforme a UNE-EN 14387.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 6 de 11
Lengua: es-ES

Protección de las manos: Guantes de protección conforme a la norma UNE EN ISO 374:1.

Material de guantes:

goma de nitrilo - Espesor de la capa: > 0,38 mm

caucho de butilo - Espesor de la capa: > 0,64 mm

Tiempo de rotura: >480 min.

Hay que respetar las indicaciones del productor de los guantes de seguridad sobre la porosidad y tiempo de ruptura.

Protección ocular: Gafas de protección herméticas conforme a la norma UNE-EN ISO 16321-1:2022.

Protección corporal: Úsese indumentaria protectora adecuada.

Medidas generales de protección e higiene:

Evitar respirar la niebla/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Tener a disposición en el lugar de trabajo una botella para lavar los ojos o una ducha ocular.

Controles de exposición medioambiental

No verter en aguas subterráneas, ríos o en la canalización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado de agregación a 20 °C y 101,3 kPa

Color: líquido
amarillo
Claro

Olor: Similar a aceite mineral

Umbral olfativo: No hay datos disponibles

Punto de fusión/punto de congelación: No determinado

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No determinado

Inflamabilidad: No determinado

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No hay datos disponibles

Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad: 160 °C (ASTM D 92)

Temperatura de descomposición: No determinado

pH: No aplicable

Viscosidad, cinemático: con 40 °C: 8 cSt (ASTM D 445)

Solubilidad en agua: Insoluble

Coefficiente de reparto n-octanol/agua: No determinado

Presión de vapor: No determinado

Densidad: con 20 °C: 0,86 g/mL

Densidad de vapor: No determinado

Características de las partículas: No aplicable

9.2 Otros datos

Propiedades explosivas: No explosivo

Propiedades comburentes: No oxidante

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 7 de 11
Lengua: es-ES

Temperatura de auto-inflamación: No determinado
Tasa de evaporación: No determinado
Informaciones adicionales: Punto de congelación: -15 °C (ASTM D 97)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Ver subapartado "Posibilidad de reacciones peligrosas".

10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.
Hay que evitar temperaturas cerca o sobre el punto de inflamación.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante fuerte, ácidos fuertes, bases fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay descomposición si se usa conforme a lo prescrito.

Descomposición térmica: No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 8 de 11
Lengua: es-ES

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Efectos toxicológicos: Las declaraciones derivan de los atributos de los componentes individuales. Para el producto en sí mismo, no existen datos toxicológicos.

Toxicidad aguda (oral): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

ATEmix (calculado): > 2000 mg/kg

Toxicidad aguda (dérmica): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

ATEmix (calculado): > 2000 mg/kg

Toxicidad aguda (por inhalación): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales/Genotoxicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efecto sobre y vía lactación: Falta de datos.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (repetida exposición): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración: Asp. Tox. 1; H304 = Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina:

No hay datos disponibles

Otros datos:

Información sobre Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolvente:

LD50, Rata, oral: > 5.000 mg/kg

LD50, Conejo, dérmica: > 2.000 mg/kg

CL50, Rata, por inhalación: > 5.000 mg/m³

Información sobre Aceite mineral blanco (petróleo):

LD50, Rata, oral: > 4.150 mg/kg (OECD 401)

LD50, Conejo, dérmica: > 1.700 mg/kg (OECD 402)

CL50, Rata, por inhalación: > 5,28 mg/L (OECD 403)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 9 de 11
Lengua: es-ES

Síntomas

En caso de inhalación: Peligro de graves lesiones de pulmón (en caso de aspiración).
Tras ingestión: En caso de ingestión o vómitos, peligro de aspiración pulmonar.
Después del contacto con la piel:
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
En caso de contacto con los ojos:
Después del contacto directo con los ojos puede causar escozor, lagrimas y irritación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Otras informaciones: No hay datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Otras informaciones: El producto no es flojo según los criterios de OCDE, pero potencialmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto n-octanol/agua:
No determinado

12.4 Movilidad en el suelo

El producto es insoluble en agua y se deposita en la superficie del agua.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene ninguna sustancia clasificada como sustancia PBT o sustancia mPmB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No hay datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos

Informaciones generales:
No verter en aguas subterráneas, ríos o en la canalización.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Número-clave de residuo: 12 01 07* = Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones)

* = La evacuación es obligatorio de justificar.

Recomendación: Su eliminación con basuras domésticas no está permitida.
Residuos especiales. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
No verter en aguas subterráneas, ríos o en la canalización.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 10 de 11
Lengua: es-ES

Embalaje

Recomendación: Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
no aplicable

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
No restringido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
no aplicable

14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
no aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente:
La sustancia/mezcla no presenta un peligro para el medio ambiente conforme a los criterios de los Reglamentos tipo de las ONU.

Contaminante marino: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay datos disponibles

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos nacionales - España

No hay datos disponibles

Reglamentos nacionales - Estados miembros de la CE

Contenido composiciones volátiles orgánicas (COV):
No determinado

Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales:
Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.º: 3

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (UE) N°2020/878



ACEITE DE AMOLAR 411 NE

Número de producto 151

Versión: 9.0
Reemplaza la versión: 8.0

Revisión: 4/4/2024
Fecha de edición: 7/2/2025

Página: 11 de 11
Lengua: es-ES

Reglamentos nacionales - Gran Bretaña

Código DG-EA (Hazchem):

-

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para esta mezcla no se requiere una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

Texto de las frases H en el 2 y 3 párrafo:

H304 = Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

EUH066 = La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Motivo de los últimos cambios:

Cambios en la sección 2: Etiquetado

Cambios en la sección 3: Composición / Información sobre los componentes

Cambios en la sección 8: Valores límites de puesto de trabajo, DNEL, PNEC

Cambios en la sección 11: Información toxicológica

Versión inicial:

20/12/2012

Departamento que emite la hoja de datos:

véase sección 1: Departamento responsable de la información

Abreviaciones y acrónimos:

ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

AS/NZS: Estándares Australia/Estándares Nueva Zelanda

Asp. Tox.: Toxicidad por aspiración

CAS: Servicio de resumen químico

CE: Cantidades exceptuadas

CE: Comunidad Europea

CFR: Código de Regulaciones Federales

CL50: Concentración letal media

CLP: Clasificación, etiquetado y envasado

Código IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

DMEL: Nivel derivado con efecto mínimo

DNEL: Nivel sin efecto derivado

EN: Norma europea

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IATA-DGR: Asociación Internacional de Transporte Aéreo – Reglamentos de mercancías peligrosas

IBC Code: Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel

LD50: Dosis letal 50%

LEP: Valor límite de exposición profesional

MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques

mPmB: Muy persistentes y muy bioacumulativas

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico

PNEC: Concentración prevista sin efecto

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril

TLV: Límite de exposición profesional

TRGS: Normas técnicas para sustancias peligrosas

UE: Unión Europea

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser utilizadas para otros productos.